Город	
Плательщик	
Получатель	
Почтовый адрес	
телефон, факс	

КАРТА ЗАКАЗА

№ _____ от «_____» _____ 200 г.

Преобразователь расхода электромагнитный PREM

Модель: **PREM**

Номинальный размер ДУ: 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150

Класс: B1, C1, D

Максимальный расход: 0 – Qmax1; 1 – Qmax2

Доп. числоимп. выход: 0 – нет; F – есть

Модуль RS485/I: — – нет; T – токовый выход; R – интерфейс RS-485

Вариант индикации: нет индикатора – L0; с индикатором – L2

Исполнение: ☐ фланцевое ☐ «сэндвич»

Дополнительные параметры

Вес импульса, л/имп (по умолчанию для Gmax1)

ДУ	
20	0,5
32	1
40	2,5
50	2,5
65	5
80	10
100	10
150	25
	другой

Параметры индикации:
- мгнов. расход – Q
- суммарный объем – V
- объем в прямом направл. – V+
- объем в обратном направл. – V-
- время наработки – T

Период индикации: 0,5÷100 с – 10

Режимы числоимпульсных выходов: вых F1, вых F2

- Реверсное исполнение - 0 – 0, 0
- Измерение прямого потока среды - 1
- Измерение обратного потока среды - 2
- Индикатор ошибки измерений - 3
- Компаратор порога чувствительности - 4
- Компаратор превышения порога - 5
- Компаратор занижения порога - 6
- Компаратор порога по модулю - 7

Параметры компараторов: Значения порогов для компараторов, м3/ч – Компар.1, Компар.2

Модуль RS485/I:
- Диапазон расхода для токового выхода, м3/ч – Q0÷Qmax
- Скорость обмена по RS485, кбит/с – 1,2; 2,4; 4,8; 9,6

Примечание: Параметры, выделенные жирной рамкой. устанавливаются по умолчанию

Количествово приборов: _____ шт